



BLENDER BOND[®]

Adhesivo para concreto



BLENDER BOND®



TU AGENTE ADHESIVO PARA CONCRETO

Blender Bond® es una emulsión de polímeros acrílicos utilizada como adhesivo para mezclas de cemento Portland, aumentando su resistencia a la flexión, tracción y mejorando la adhesión.

Es resistente a la oxidación y rayos UV a la vez que crea enlaces fuertes entre materiales.

Características

- Adhesión mejorada en pavimentos de concreto, estucos, terrazo y baldosas de cerámica.
- Reparaciones y mejoras en pisos, aceras, calzadas, escaleras, muros, lechadas y estucos.
- Mezclas de morteros para recubrimientos de concreto y materiales de reparación.
- Excelente adhesivo para concreto.
- Fácil de usar.
- Mejora propiedades de flexión, tracción y pegado en mezclas cementicias.



PRESENTACIÓN Y RENDIMIENTO

Presentación

Envases de

- 3.8 L (1 gal)
- 18.9 L (5 gal)
- 208 L (55 gal)

Rendimiento

Concreto poroso:

- 5 - 7.5 m²/L (200-300 ft²/gal).

Concreto liso:

- 7.5-10 m²/L (300-400 ft²/gal).



DATOS TÉCNICOS

EASTM-C-1059, Tipo II

ASTM-C1042, Tipo II

ASTM- C-C1583

MIL-B-19235(docks) compuesto adhesivo

GSA Especificacion para adhesivo

Cumple con los requisitos VOC



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

1

Preparar la superficie usando Blender Citrus hasta obtener un **alto grado de limpieza**, para aumentar la efectividad del agente adhesivo Blender Bond



2

Humedecer con agua ligeramente la superficie antes de aplicar Blender Bond®



3

Aplicar Blender Bond® con cepillo, aspersor o rodillo en una capa delgada y continua.



4

Evitar que el Blender Bond® seque antes de aplicar la mezcla de concreto o mortero.



PRECAUCIONES + ALMACENAMIENTO

- No congelar el producto.
- Evitar contacto con piel, ojos y ropa.
- Usar protección adecuada.
- Consultar la hoja de seguridad antes de usar.

Almacenamiento y Vida Útil

- Almacenar en un lugar limpio y seco, entre 7°C y 36°C (44°F - 97°F).
- Vida útil de un año en envase original sellado.





GARANTÍA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricación están libres de defectos conforme a los estándares del control de calidad de Blender Group®, S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos.

Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de Blender Group®. El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. Blender Group® no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto.

La única responsabilidad de Blender Group® será sustituir esa porción del producto que demuestre ser defectuosa. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

