

WHITE CURE

Película impermeable al ser aplicado sobre superficies de concreto y mortero fresco.

Fecha de revisión: 16/Febrero/2022

Versión: 01

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

WHITE CURE[®] es una emulsión acuosa de parafina de color blanco, que forma una película impermeable al ser aplicado sobre superficies de concreto y mortero fresco, evitando la pérdida prematura de humedad, necesaria para garantizar una correcta hidratación.

WHITE CURE[®] tiene distintos usos prácticos para retener el agua original en colados de concreto y mortero tales como:

- Pavimentos de carreteras y , calles
- Canales de riego
- Losas
- Pisos
- Rampas, tuberías
- Estructuras de concreto,
- Concreto lanzado
- Muros, etc.

APLICACIÓN

Deberá ser aplicado una vez que el agua de exudación haya desaparecido y no existan encharcamientos, mediante rodillo o aspersor.

En superficies verticales se recomienda aplicarlo inmediatamente después de retirar la cimbra.

RECOMENDACIONES

- Agitar previamente antes de aplicarse, hasta obtener una solución homogénea.
- No diluir o mezclar con otros componentes.
- No aplicar sobre superficies encharcadas.
- No se utilice en superficies que vayan a recibir algún recubrimiento posterior como: losetas, mosaicos, pintura epóxica, etc.

RENDIMIENTO

- 5 a 6m² por litro para concreto convencional o mortero.
- 3 m² por litro para concreto lanzado o colados muy irregulares.

PRESENTACIÓN

- Cubeta de 19 L
- Tambo de 200 L

INSTRUCCIONES DE USO

- Fórmula ecológica a base de agua, no contiene solventes y no es tóxica.
- Evita la fuga rápida de humedad, disminuyendo la aparición de grietas.
- Por su color blanco, permite identificar rápidamente las áreas donde se ha aplicado, además de su acción reflectiva.
- Reduce los costos debido a que basta con una sola aplicación.
- Fórmula lista para utilizarse, de fácil aplicación.
- Ideal para el curado en estructuras con poca ventilación.

WHITE CURE

Película impermeable al ser aplicado sobre superficies de concreto y mortero fresco.

DATOS TÉCNICOS

Normas ASTM-D-1475 / ASTM-D-2360 / ASTM-C-309

- Apariencia: Líquido semi-viscoso de color blanco.
- Densidad (25°C no volátil): 0.96 – 0.01 kg / lt [32% - 10%]
- Viscosidad pérdida de agua: 2000 – 5000 cps

GARANTÍA LIMITADA

Se garantiza que este producto, sus materiales y su fabricación están libres de defectos conforme a los estándares del control de calidad de Blender Group[®], S.A. de C.V. Todas las recomendaciones, afirmaciones y datos técnicos adjuntos se basan en pruebas que creemos son confiables y correctas, pero la exactitud de dichas pruebas no está garantizada y no otorgan garantía alguna, expresa o implícita; incluyendo garantía de uso adecuado o de mercadeo respecto a sus productos. Los resultados satisfactorios dependen de muchos factores que van más allá del control de Blender Group[®].

El usuario debe basarse en su propia información y pruebas para determinar la conveniencia del uso del producto, y el usuario asume todo el riesgo, pérdida, daño, costo y responsabilidad resultante del uso directo, indirecto o de las consecuencias del uso del producto. Blender Group[®] no se responsabilizará por lesiones, pérdida o daños a compradores o terceras personas lesionadas por uso directo o indirecto resultante del uso o inhabilidad para usar el producto.

La única responsabilidad de Blender Group[®] será sustituir esa porción del producto que demuestra ser

defectuoso. Cualquier demanda de garantía se debe hacer en el plazo de seis (6) meses a partir de la fecha del reclamo. Esta garantía limitada se aplica solamente si el producto fue instalado y utilizado correctamente según las instrucciones y fue almacenado correctamente antes de su uso.

Para uso profesional únicamente.