

FORM COAT

Desmoldante ecológico a base de agua.

Fecha de revisión: 15/Agosto/2022

Versión: 00

Fabricado por:

DIFICONSA

Av. Presidente Juárez #2029

Col. Los Reyes Ixtacala, Tlanepantla de Baz

Edo. de México, C.P 54090

Tel.: (55) 5390 1883

contacto@dificonsa.com

www.dificonsa.com

www.facebook.com/dificonsa

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

Form Coat es un desmoldante ecológico base agua, a base de aceites sintéticos y cargas minerales, cuya función es la de evitar la adherencia del concreto, mortero o cemento en cimbras y moldes de aluminio, metal, plástico, etc. Además de protegerlos contra la oxidación prolongando la vida útil de los mismos, permitiendo obtener superficies mejor terminadas, tersas y limpias.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Fórmula ecológica, no contiene solventes.
- Fórmula lista para utilizarse, de fácil aplicación.
- Evita la adherencia de concreto o mortero en cimbras o moldes.
- Ayuda a obtener mejores terminados, uniformes, lisos y tersos en colados de concreto o mortero.
- Aumenta la vida útil de los moldes o cimbras al poder ser utilizados más número de veces sin originar oxidación.

USOS

Se recomienda para aplicación sobre moldes y cimbras de aluminio, metálicas y plásticas, para todo uso, ya sea pavimentaciones, vivienda, losas, muros, etc.

PRESENTACIÓN

Form Coat se encuentra disponible en tambo de 200 lt y cubetas de 19 lt

RENDIMIENTO

El rendimiento estándar para **Form Coat** es de 6-9 m²/l, en función de las irregularidades de la cimbra o molde

PREPARACIÓN

Se deberá agitar antes de aplicarse, hasta obtener una solución homogénea, no deberá diluirse ni mezclarse con otros componentes.

FORM COAT

Desmoldante ecológico a base de agua.

APLICACIÓN

1. Se deberá agitar antes de aplicarse para obtener una solución homogénea.
2. La superficie de la cimbra o molde deberá estar limpia y libre de suciedad o contaminación.
3. Se deberá aplicar mediante brocha, rodillo o bomba aspersora, procurando instalar una capa uniforme sobre todo el molde o cimbra.
4. El rendimiento aproximado del desmoldante **Form Coat** es de aproximadamente 6 a 9 m²/l, dependiendo de las irregularidades de la cimbra.
5. **Form Coat** es un producto ecológico base agua, por lo que no ofrece mayores riesgos para quienes utilicen o apliquen el desmoldante.

GARANTÍA LIMITADA

Blender funge únicamente como distribuidor de este producto por lo que no garantiza su desempeño ni tiene injerencia en la vida útil del mismo.

ALMACENAMIENTO Y TIEMPO DE VIDA ÚTIL

Tiene una vida útil de hasta 12 meses siempre y cuando se mantenga sellado en su envase original en un lugar seco, fresco, protegido de rayos solares y humedad.

Se recomienda el uso de equipo de protección como gafas de seguridad, mascarilla para polvos y guantes de látex.

Mantener fuera del alcance de los niños.

Por favor refiérase a la hoja de datos de seguridad del producto (MSDS) antes de usar.